

Baumit SaugAusgleich

Egalizator absorbție



- Reduce absorbția suportului
- Special pentru tencuieli de ipsos
- Se aplică pe blocuri ceramice sau BCA

Produs	Soluție concentrată diluabilă cu apă pentru reducerea absorbției suportului. Fără solvenți.	
Compoziție	Lianți organici, adaosuri și apă.	
Proprietăți	Lucrabilitate bună, egalizează absorbția.	
Utilizare	Egalizarea absorbției suporturilor cu caracter foarte absorbant înainte de aplicarea tencuielilor mecanizate pe bază de ipsos (Baumit RatioGlatt, Baumit RatioGlatt L). Se aplică în special pe blocuri ceramice sau zidării de BCA. Baumit SaugAusgleich este recomandat numai atunci când se tencuiește cu produse pe bază de ipsos.	
Date tehnice	Consum	cca. 0,05-0,10 kg concentrat/m ²
	Diluare	1:2 până la 1:3 în funcție de capacitatea de absorbție a suportului
	Randament	200 m ² / cutie (10 kg)
Categoria conform normelor chimice	Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protecție împotriva substanțelor periculoase se extrage din Fișa cu date de securitate (conform regulamentului UE Nr. 453/2010) de pe site-ul www.baumit.com .	
Asigurarea calității	Verificări permanente în laboratoarele din Austria.	
Termen de valabilitate	12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț, în ambalajul original, nedesfăcut.	
Livrare	Găleată 10 kg, 1 palet=30 cutii=300 kg	
Prelucrare	Stratul suport	Suportul trebuie să fie curat, uscat, neînghețat, fără praf, portant, să nu fie hidrofob, etc.
	Aplicare	Se malaxează produsul înainte de aplicare, la turație redusă. Produsul diluat se aplică cu trafaletul sau prin stropire. Timp de uscare minim 12 ore (în funcție de temperatura aerului și a suportului). Tencuiala se aplică după uscarea completă a soluției de egalizare (atunci când la palpare suprafața nu mai este lipicioasă).
Indicații și generalități	Temperatura aerului, materialului și a suportului în timpul aplicării, cât și pe perioada de întărire va fi de minim +5 °C. Umiditatea atmosferică ridicată poate prelungi timpul de uscare. Sculele și echipamentele se vor curăța temeinic cu apă după utilizare.	

Recomandări

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.

Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.